

MAZDA CX-9



SKYACTIV[®]
TECHNOLOGY

SEGURIDAD PROACTIVA
i-ACTIVSENSE[®]



MAZDA CX-9



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	PRIME	CORE	HIGH	SIGNATURE
CÓDIGO	TC9ELAE_PE	TC9FLAU_PE	TC9FLAY_PE	TC9FLA3_PE
Longitud total (mm)	5,075	5,075	5,075	5,075
Ancho total (mm)	1,998	1,998	1,998	1,998
Altura total (mm)	1,747	1,747	1,747	1,747
Distancia entre ejes (mm)	2,930	2,930	2,930	2,930
Capacidad para el equipaje (Con todos los asientos traseros desplegados, hasta el techo) (L)	230	230	230	230
Capacidad para el equipaje (Con todos los asientos traseros plegados) (L)	2,158	2,158	2,158	2,158
Peso (Kg)	2,507	2,578	2,578	2,578
Capacidad de carga (Kg)	656	643	643	643
Distancia mínima del suelo (mm)	220	220	220	220
MOTOR				
Tipo	2.5 Turbo	2.5 Turbo	2.5 Turbo	2.5 Turbo
Cilindrada (cc)	2,488	2,488	2,488	2,488
Relación de compresión	10.5:1	10.5:1	10.5:1	10.5:1
Inyección de combustible	Electrónicamente controlada	Electrónicamente controlada	Electrónicamente controlada	Electrónicamente controlada
Capacidad del depósito de combustible (L)	72	74	74	74
Tipo de combustible recomendado	90 - 95	90 - 95	90 - 95	90 - 95
Potencia máxima (HP/rpm)	228 HP / 5,000 rpm	228 HP / 5,000 rpm	228 HP / 5,000 rpm	228 HP / 5,000 rpm
Torque máximo (Nm/rpm)	420 Nm/2,000 rpm	420 Nm/2,000 rpm	420 Nm/2,000 rpm	420 Nm/2,000 rpm
TRANSMISIÓN				
Tipo	Activematic de 6 velocidades	Activematic de 6 velocidades	Activematic de 6 velocidades	Activematic de 6 velocidades
DIRECCIÓN				
Tipo	De piñón y cremallera	De piñón y cremallera	De piñón y cremallera	De piñón y cremallera
Tipo de dirección asistida	Asistencia variable sensible al régimen del motor	Asistencia variable sensible al régimen del motor	Asistencia variable sensible al régimen del motor	Asistencia variable sensible al régimen del motor
SUSPENSIÓN				
Delantera	MacPherson strut	MacPherson strut	MacPherson strut	MacPherson strut
Trasera	Multi link	Multi link	Multi link	Multi link
FRENO				
Delanteros	De disco ventilado	De disco ventilado	De disco ventilado	De disco ventilado
Traseros	De disco sólido	De disco sólido	De disco sólido	De disco sólido
Diámetro (Delantera/Traseros) (mm)	320/325	320/325	320/325	320/325
NEUMÁTICOS Y LLANTAS				
Tamaño de los neumáticos	P255/60 R18	P255/60 R18	P255/50 R20	P255/50 R20
Tamaño de las llantas	18X8J	18X8J	20X8-1/2J	20X8-1/2J
Tamaño de llanta de repuesto	185 / 80 R17 99 M	185 / 80 R17 99 M	185 / 80 R17 99 M	185 / 80 R17 99 M
EQUIPAMIENTO				
Skyactiv Technology	X	X	X	X
G-Vectoring Control	X	X	X	X
EXTERIOR				
Sistema inteligente de iluminación automático (sensor de luz)	X	X	X	X
Luces LED	-	X	X	X
Sensores de estacionamiento traseros	X	X	X	X
Sensores de estacionamiento delanteros	X	X	X	X
Sun Roof	-	X	X	X
Aros de aleación	X	X	X	X
Antena tipo aleta de tiburón	X	X	X	X
Faros delanteros tipo Ojo de Ángel	-	-	X	X
Incrustaciones brillantes en: faldones, maletera baja y frontis.	-	-	X	X
INTERIOR				
Tapiz interior Beige	X	X	-	-
Tapiz interior Black	-	-	X	-
Tapiz interior rojo oscuro y techo negro	-	-	-	X
Timón regulable en altura y profundidad	X	X	X	X
Switch Modo Sport	-	X	X	X
Cámara de retroceso	X	X	X	X
MZD Connect	X	X	X	X
Comando de monitoreo multifunción (Commander)	X	X	X	X
Active Driving Display (Heads Up Display)	-	-	X	X
Número de parlantes	6	6	10	10
Sistema de sonido envolvente BOSE Centerpoint	-	-	X	X
Ventilación en los asientos delanteros	-	-	-	X
Luces interiores LED	-	-	-	X
Sistema de visión 360°	-	-	-	X
Panel con detalles de madera real	-	-	-	X
Luz de maletera	X	X	X	X
SEGURIDAD				
(6) Airbags: frontales, laterales y de cortina	X	X	X	X
Freno de mano eléctrico	X	X	X	X
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con EBD (distribución electrónica) y asistencia de frenado de emergencia (EBA)	X	X	X	X
Sistema adaptativo de luces frontales (AFS)	-	X	X	X
Smart City Brake Support (SCBS) (Mejorado)	-	-	X	X
Blind Spot Monitoring Right & Left (BSM)	-	X	X	X
Lane Departure Warning System (LDWS)	-	-	X	X
Forward Obstruction Warning (FOW)	-	-	X	X
Control de estabilidad dinámica (DSC)	X	X	X	X
Control inteligente de tracción anti patinaje (TCS)	-	X	X	X
Sistema suplementario de seguridad pasiva (SRS) que compone de unidad de control central y sensores de choque, cinturones con pretensores, limitadores de carga y sistema de airbags	X	X	X	X
OTROS				
ORIGEN	JAPÓN			
GARANTÍA	3 AÑOS O 100,000 KMS			